

Zasilacz uniwersalny 6/12/24VAC/5A i 5/6/12/30VDC/2,5A

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 17.05.2025/DE1

Nr art.: 1124000



to strony z
produktem



1.576,12 zł brutto

Jednoczesny pobór napięcia stałego i zmiennego

6/12/24 V AC 5 A i 5/6/12/30 V DC maks. 2.5 A

Ponadto możliwe wykorzystanie w funkcji źródła prądu stałego (DC).

Z transformatorem zabezpieczającym zgodnie z DIN EN 61558-2-6

Wydajny zasilacz z wyjściem napięcia stałego i wyjściem napięcia zmiennego w postaci zabezpieczonych gniazd o średnicy 4 mm.

Wyjście napięcia stałego ograniczone regulatorem natężenia prądu, wyjścia napięcia zmiennego zabezpieczone termicznymi, automatycznymi wyłącznikami.

Dane techniczne:

Wyjście napięcia stałego:

4 zakresy do wyboru: 0-5 V, 0-6 V, 0-12 V, 0-30 V, regulowane bezstopniowo.

3 zakresy ograniczania natężenia: 0-25 mA, 0-250 mA, 0-2,5 A, regulowane bezstopniowo.

Tętnienie szczytowe: ≤ 3 mV lub ≤ 1 mA

Impedancja wyjściowa: < 5 m Ω

Wyjście bezpotencjałowe

Wyświetlacz: wysokość cyfr: 14 mm, 3-miejscowy.

Rozdzielczość: 10 mV (0-5 / 0-6 V), 100 mV (0-12 / 0-30 V)

Rozdzielczość: 100 μ A (25 mA), 1 mA (250 mA), 10 mA (2,5 A)

Wyjście napięcia zmiennego:

6 V, 12 V, 24 V przy maks. 5 A ze wspólną masą

Napięcie obwodu otwartego przekracza wartość znamionową maks. o 5%.

Jednoczesne obciążenie wyjść DC/AC przy maks. łącznej mocy 120 W.

Zabezpieczenie w postaci automatycznych wyłączników termicznych.

CONATEX-DIDACTIC Pomoce Naukowe Sp. z o.o. – Urządzenia dydaktyczne do nauk przyrodniczych i technicznych

ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1 – 01-355 Warszawa

Telefon: 22 2288851 – faks: 22 2288852 – e-mail: biuro@conatex.pl – www.conatex.pl

NIP: 5222999797 – REGON: 146338355, KRS 0000435664 – Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu Spółki: Christoph Wolfspenger

Zasilacz uniwersalny 6/12/24VAC/5A i 5/6/12/30VDC/2,5A

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 17.05.2025/DE1

Nr art.: 1124000

Napięcie wejściowe: 230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz

Wymiary:

218 x 90 x 238 mm

Masa:

4,15 kg

Zawartość:

Zasilanie (klasa II) z przewodem zasilającym.