

Lupa stereoskopowa EB LED 51x 2.0MP LCD

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 11.05.2025/DE1

Nr art.: 1233060



to strony z
produktem

2.903,66 zł brutto

DO WYŚWIETLANIA NIE JEST WYMAGANE ŻADNE DODATKOWE
URZĄDZENIE

IDEALNY DLA UCZNIÓW Z POWAŻNYMI WADAMI WZROKU

MOCNE OŚWIETLENIE I POWIĘKSZENIE

DUŻY 9-CALOWY EKRAN LCD

Optyczne powiększenie od 8x do 51,4x i cyfrowe od 8x do 514x

Antybakteryjna powłoka (APL)

Pierścieniowe oświetlenie odbite: 21 diod LED

Oświetlenie przechodzące: 7 diod LED

Zintegrowana kamera HD o rozdzielczości 2 MP

9-calowy ekran HD

Wymowiona karta SD

3 lata gwarancji (2 lata na kamerę)

Powiększenie:

8x - 514x digitaler Zoom

Ta cyfrowa lupa stereoskopowa jest wyposażona w zintegrowaną kamerę 2,0 MP (z maksymalną rozdzielczością obrazu 1920 x 1080 pikseli, rozdzielczością wideo 640 x 480 pikseli) i duży 9-calowy ekran LCD. Oświetlenie pierścieniowe składające się z 21 diod LED zapewnia maksymalną widoczność. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu, obiektyw zoom osiąga cyfrowe powiększenie do 514x. Kamera oferuje możliwość zapisywania zdjęć i filmów na karcie SD.

Dane techniczne:

* 9-calowy ekran LCD, składany

CONATEX-DIDACTIC Pomoce Naukowe Sp. z o.o. – Urządzenia dydaktyczne do nauk przyrodniczych i technicznych

ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1 – 01-355 Warszawa

Telefon: 22 2288851 – faks: 22 2288852 – e-mail: biuro@conatex.pl – www.conatex.pl

NIP: 5222999797 – REGON: 146338355, KRS 0000435664 – Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu Spółki: Christoph Wolfspenger

Lupa stereoskopowa EB LED 51x 2.0MP LCD

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 11.05.2025/DE1

Nr art.: 1233060

- * Zintegrowana kamera w głowicy (2.0MP)
- * Zintegrowane oprogramowanie
- * Optyczne powiększenie obiektywu 0,7:4,5 zoom
- * Powiększenie cyfrowe 8:514 zoom
- * Współosiowy napęd zgrubny.
- * Odległość robocza 91 mm
- * Oświetlenie LED: 21-punktowe oświetlenie pierścieniowe do światła odbitego, 7-punktowe oświetlenie przechodzące, regulowane.
- * Zewnętrzny zasilacz 12V / 2A
- * Powłoka antybakteryjna

Wymiary:

475 x 180 x 230 mm

Zawartość:

Zestaw zawiera osłonę przeciwpylową, zewnętrzny zasilacz, czarno-białą płytkę obiektową, przezroczystą płytkę obiektową, kartę 16 GBSD